

xylazel[®] LIMPIADOR

MADERAS AGRISADAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Producto incoloro base agua, formulado para el pretratamiento de zonas de madera agrisadas por la intemperie que posteriormente van a ser recuperadas y protegidas con lasures o barnices Xylazel.

Después de aplicado xylazel Limpiador, las maderas agrisadas por el sol y envejecidas por la intemperie, vuelven a su color natural.

Calidad

Xylazel Limpiador maderas agrisadas es un producto de Xylazel.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad y eficacia del producto, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Ventajas

- Facilita las labores de restauración.
- Reduce costes de mantenimiento.
- Limpia las maderas agrisadas para un posterior acabado uniforme.

Características:

- Tratamiento previo incoloro.
- Fácil aplicación con brocha o pincel.
- Rápida actuación en 10-15 minutos.
- Secado rápido.

Tono de color

Incoloro transparente.

Tamaños de envases

750 mL.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C: 1,02 - 1,045 g/mL

Rendimiento: 7-10 m²/L por mano.

3. MODO DE EMPLEO

Aplicación

1º Limpiar la madera eliminando el polvo, la suciedad y restos de pintura.

2º Aplicar **xylazel** Limpiador sin diluir a brocha o pincel. Dejar reaccionar 10-15 minutos. El producto una vez que ha reaccionado debe ser eliminado completamente lavando la superficie con un estropajo y abundante agua y neutralizado con una solución de bicarbonato sódico al 5%. Aclarar y dejar secar.

3º Para un tratamiento completo aplicar **xylazel** Fondo como preventivo de insectos y hongos. Si la madera presenta grietas o fisuras, emplastecer con **xylazel** Pasta para Madera.

4º Aplicar dos manos de acabado **xylazel** Protector o barniz.

En caso de dudas recomendamos efectuar pruebas.

Limpieza de útiles.

La limpieza de los útiles de aplicación puede realizarse con agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

