

# MITROL WET

Tratamiento antimancha para terracota con efecto mojado y acabado satinado para suelos de exterior

<b>USO:</b>	INTERIOR / EXTERIOR
<b>DONDE SE APLICA:</b>	BARRO
<b>ENVASES:</b>	1, 5, 10 y 25
<b>RENDIMIENTO:</b>	1 litro trata entre 8 y 12 m <sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS:

1. Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas.
2. Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento.
3. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracota.
4. Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y los agentes atmosféricos.
5. Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos y juntas.

## VENTAJAS:

1. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior.
3. Ayuda a prevenir la rotura de la terracota por heladas en exteriores.
4. Permite que las piezas transpiren.
5. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.

<b>DILUCIÓN:</b>	Se aplica puro, sin diluir
<b>APLICACIÓN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.</li> <li>2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.</li> <li>3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.</li> <li>4• Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano.</li> </ol>
<b>ÚTILES PARA APLICACIÓN:</b>	Se aplica con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.
<b>TEMPERATURA APLICACIÓN:</b>	Entre 5 y 35°
<b>LIMPIEZA DE ÚTILES:</b>	Con agua.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	
<b>MANTENIMIENTO:</b>	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de MITROL WET.
<b>CONSEJOS:</b>	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o húmedos ya que al secar pueden aparecer zonas blanquecinas.
<b>PRECAUCIONES:</b>	En suelos de terracota extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese caso de una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Rosa
pH al 100%:	7,0 - 8,0
Densidad a 20°C:	890 - 1020 Kg/m <sup>3</sup>

**Descripción química:** Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos. No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

**Contiene:** 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.